

# PU 520 + DURCISSEUR

MULTI-USAGES

**Colle à 2 composants pour collage et réparation de structures gonflables.**



## DESTINATIONS

Collage du PVC plastifié, polyuréthane, sur eux-mêmes, entre-eux et sur différents supports. Confection et réparation de bateaux, structures gonflables, bandes transporteuses, bâches, liners...

## AVANTAGES

- Résistance exceptionnelle à l'arrachement, à la température et à l'humidité.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	COLLE	DURCISSEUR
couleur	incolore	incolore
viscosité	2 600 mPa.s env.	liquide
extrait sec	20 % env.	30 % env.
densité	0,87 env.	1 env.

### Colle + Durcisseur :

Température minimum d'utilisation : + 15°C

Temps de séchage : 15 minutes environ à 20°C

Temps ouvert maximum : 30 minutes

Vie en pot du mélange : 6 heures env.

Proportion du mélange :

- colle : 0,750 l ou 100 parties en poids
- durcisseur : 30 ml ou 4,5 parties en poids

## MISE EN OEUVRE

Application à l'aide d'un pinceau. Appliquer une première couche régulière de colle sur chaque face à assembler. Laisser sécher 10 minutes minimum. Appliquer une seconde couche de colle. Laisser sécher 15 minutes environ. Mettre en contact les surfaces encollées en exerçant une forte pression pendant quelques secondes (15 à 20). La prise est immédiate et ne permet pas de réajustement. La résistance optimale est obtenue après 24 heures environ.

### REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains.

## NETTOYAGE

Nettoyage avec SOLVANT AK.

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement toutes traces de produits.

BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements.

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30506090	Boîte (+ Durcisseur 30 ml) 750 ml	6	3131360522301

## SECURITE

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*